

Pergo Vinyl Transit Underlay

Descrizione:

- Massima riduzione rumore d'Impatto 21dB.
- Massima riduzione del rumore riflesso
- Adatto per l'installazione sotto i pavimenti Flex Vinyl Click e Rigid Vinyl Click.
- Facilità d'installazione.
- Perfetto con I sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.



Caratteristiche:

Codice	PGVUDLTRANSIT15	
Materiale	70% Poliestere riciclato	
Colore	Strato superiore: Verde (può variare) Strato inferiore: Bianco	
Imballo	Rotolo	
Spessore	1,2 mm	EN 823
Lunghezza	15,31 m	EN 822
Altezza	0,98 m	EN 822
Resistenza alla compressione	400 kPa con 3 kPa Pre-load	EN 826
Classe di reazione al fuoco	E _{fl}	EN 13501 – 1
Resistenza termica	0.045 m²K/W	DIN 4108
Rumore d'impatto	ΔL _w = 21dB con Flex and Rigid Click	IHD 431
Riduzione rumore riflesso	-20%	

Istruzioni di posa:

1. Srotolare il materassino sul sottofondo con il logo Pergo® rivolto verso l'alto. Posare il materassino in modo parallelo alla direzione di posa del tuo pavimento Pergo®. Posare il materassino striscia dopo striscia progressivamente alla posa del tuo pavimento.
2. Sigillare le file di materassino con un nastro adesivo al fine di mantenere il materassino in posizione.
3. Assicuratevi che tutte le fine di materassino siano ben sigillate (non lasciate nessuno spazio).