

Pergo Vinyl HEAT Underlay



Descrizione:

The Pergo® Heat Underlay è la miglior soluzione per la riduzione del rumore in una stanza ed è stato specificatamente sviluppato per l'uso sotto i pavimenti Pergo® *Rigid Click* e *Flex Click*.

- È l'ideale per le stanze con alte variazioni di temperatura (stanze con finestre panoramiche/luce solare diretta).
- Appositamente sviluppato per livellare le piccole irregolarità del sottofondo.
- Assorbe la pressione senza deformarsi in modo permanente.
- Aumenta la stabilità del pavimento nelle aree di traffico elevato.
- Riduce il rumore riflesso e la trasmissione del rumore.
- Migliora la facilità d'installazione del pavimento.
- Adatto per posa sopra sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
- Raccomandiamo di utilizzarlo se le temperature del pavimento Flex Click LVT è superiore a 45°C

Caratteristiche:

Codice	PGVUDLHEAT10	
Colore	Rosso/bianco	
Imballo	Rotolo	
Spessore	1.55 mm	EN 823
Lunghezza	10.000 mm	EN 822
Larghezza	1000 mm	EN 822
Resistenza alla compressione	>450 kPa	EN 826
Classe di reazione al fuoco	B _{fl-s1}	EN 13501 – 1
Resistenza termica	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Riduzione del rumore d'impatto	ΔL _w = 16dB	ISO 10140-1
Riduzione del rumore riflesso	-30%	

Istruzioni di posa:

1. Srotolare il materassino sul sottofondo con il logo Pergo® rivolto verso l'alto. Posare il materassino in modo parallelo alla direzione di posa del tuo pavimento Pergo®. Posare il materassino striscia dopo striscia progressivamente alla posa del tuo pavimento.
2. Sigillare le file di materassino con un nastro adesivo impermeabile al fine di mantenere il materassino in posizione.
3. Assicuratevi che tutte le fine di materassino siano ben sigillate (non lasciate nessuno spazio).
4. HEAT underlay ha le migliori performance quando il sottofondo è perfettamente asciutto e livellato. Se richiesto è preferibile livellare il sottofondo per renderlo planare.